



NAC3FXXB-W-S

IEC EN 60320-1 konform | für Netzkabel nach IEC
EN 60799:2021

Verriegelbarer AC-Netzkabelstecker, kodiert und
farbcodiert (grau) für Power-Out,
Schraubklemmenmontage, für Kabeldurchmesser 6
- 12 mm.

Der powerCON FXXA/FXXB ist ein einphasiger (3-
Leiter) verriegelbarer, unter Last steckbarer
Netzstecker (CBC), wenn er mit Einbauversionen
der powerCON XX Serie verbunden wird.



Features & Benefits

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 zertifiziert, daher als Bestandteil von Kabelsätzen nach IEC 60799 / UL 817 und Geräten nach IEC 62368-1 zugelassen
UL US 498 / UL CA 498 | <ul style="list-style-type: none">• Ergonomisches Design mit rutschfestem Zweikomponenten-Gehäuse |
| <ul style="list-style-type: none">• Power-In (blau) und Power-Out (grau) Versionen mit unterschiedlicher Kodierung zur Vermeidung von Verwechslungen | <ul style="list-style-type: none">• Einzigartige NEUTRIK-Verschlussbuchse und Zugentlastung für Kabeldurchmesser von 6 mm bis 12 mm |
| <ul style="list-style-type: none">• Einfache Montage, da die Zugentlastung mechanisch mit dem Einsatz verriegelt und mit dem Gehäuse ausgerichtet ist | <ul style="list-style-type: none">• Überlegener NEUTRIK-Qualitätsstandard, extrem robust und zuverlässig |
| <ul style="list-style-type: none">• Einfaches und zuverlässiges Drehverschluss-System | <ul style="list-style-type: none">• Verbesserter Knickschutz durch Zweikomponenten-Durchführung |

Assembly instruction video for powerCON FXXA/FXXB

Cable list

Cable: IEC/EN 60320-1				3 x 1.5 mm ²	3 x 2.5 mm ²	
■ H07RN-F				-S	-L	
■ H05RN-F				-S	-	
■ H05VV-F				-S	-S	
Cable: UL 60320-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60320-1				16/3 AWG	14/3 AWG	12/3 AWG
■ SOOW				-S	-L	-L
■ SJOOW				-S	-S	-L
■ SJTOOW				-S	-S	-S

Technische Daten

Produkte	
Titel	NAC3FXXB-W-S
Produktserie	powerCON Blau/Grau

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	$> 3 \text{ kV AC}$ (nach Steckzyklen)
Isolationswiderstand	$> 10 \text{ G}\Omega$ (anfangs)
Anzahl der elektrischen Kontakte	2 + PE
Rating Europa	EN 60320-1: 16 A 250 V AC, CBC
Rating USA / Canada	cUL 60320-1: 20 A 127 V AC UL USA 498: 20 A 250 V AC UL CA 498: 20 A 250 V AC

Mechanische Daten	
Außendurchmesser Kabel	6 – 12 mm
Lebensdauer	Üblicherweise 5'000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt (mm ²)	1,5 – 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (AWG)	14 – 12 AWG
Verriegelung	Drehverschluss
Anschlussart	Schraubklemmen

Material	
Kontaktbeschichtung	AG
Kontakte	Kupfer-Legierung
Einsatz	Polyamide (PA6.6)
Verriegelungselement	Zinkdruckguss
Gehäuse	Polyamide (PA6) / TPE
Zugentlastung	Polyketone
Hülse	Polypropylene/TPE

Umwelt	
Temperaturbereich	-33 °C bis +80 °C
Schutzart	IP20
Entflammbarkeit nach UL94	V-0