



NLT4MPXX-BAG

4-poliger Einbaustecker, schwarzes Metallgehäuse,
¼" Flachsteckzungen, Durchgangsmontagelöcher

Aufgrund der Komponentenzertifizierung gemäss IEC 61984 erfüllt dieser Steckverbinder die Gerätenorm IEC 62368-1.

Die speakON STXX Lautsprecher Steckverbinder wurden für anspruchsvollste Anwendungen insbesondere im Aussen- und Touringbereich entwickelt. Durch das stabile Metalldruckguss-Gehäuse sind die Steckverbinder extrem robust.

Features & Benefits

- IEC 61984 zertifiziert, IEC 62368-1 konform
- Extrem robustes Metallgehäuse und Einsatz aus glasfaserverstärktem V-0 Material für anspruchsvolle Anwendungen insbesondere im Aussen- und Touring Bereich
- Höchst präzises "Quick Lock" Verriegelungssystem
- Passt für alle verfügbaren speakON Produkte
- Integrierter Dichtungsring bietet Wetterschutz gemäss IP54 im gesteckten Zustand
- UL recognized Komponenten, CSA gelistet

Technische Informationen

Produkte	
Title	NLT4MPXX-BAG
Gender	male

Elektrisch	
Contact resistance	< 2 mΩ
Dielectric strength	2.8 kVac
Insulation resistance	>0.1 GΩ (after dampheat)
Rated current per contact	30 A rms continuous
Rated voltage	250 V ac
Attention	speakON is NOT to be used as an AC mains or power supply connector!

Mechanische Daten	
Lifetime	> 5000 mating cycles
Termination	¼" flat tabs
Locking device	Quick Lock
Mounting direction	Rear / front mounting
Chassis shape	square G-size flange
Layout	four thru holes

Material	
Contact plating	Ag
Contacts	Copper Alloy
Shell coating	Black KTL
Insert	Polyamide (PA 66)

Umwelt	
Temperature range	-30 °C to +80 °C
Flammability	UL 94 V-0
Protection class	IP 54 (mated condition)