



## NAC3FXXB-W-L

IEC EN 60320-1 konform | für Netzkabel nach IEC  
EN 60799:2021

Verriegelbarer AC-Netzkabelstecker, kodiert und  
farbcodiert (grau) für Power-Out,  
Schraubklemmenmontage, für Kabeldurchmesser  
10 - 16 mm.

Der powerCON FXXA/FXXB ist ein einphasiger (3-  
Leiter) verriegelbarer, unter Last steckbarer  
Netzstecker (CBC), wenn er mit Einbauversionen  
der powerCON XX Serie verbunden wird.



## Features & Benefits

- ✓ IEC EN 60320-1 / UL 60320-1 / CSA C22.2 No. 60320-1 zertifiziert, daher als Bestandteil von Kabelsätzen nach IEC 60799 / UL 817 und Geräten nach IEC 62368-1 zugelassen  
UL US 498 / UL CA 498
- ✓ Ergonomisches Design mit rutschfestem Zweikomponenten-Gehäuse
- ✓ Power-In (blau) und Power-Out (grau) Versionen mit unterschiedlicher Kodierung zur Vermeidung von Verwechslungen
- ✓ Einzigartige NEUTRIK-Verschlussbuchse und Zugentlastung für Kabeldurchmesser von 10 mm bis 16 mm
- ✓ Einfache Montage, da die Zugentlastung mechanisch mit dem Einsatz verriegelt und mit dem Gehäuse ausgerichtet ist
- ✓ Überlegener NEUTRIK-Qualitätsstandard, extrem robust und zuverlässig
- ✓ Einfaches und zuverlässiges Drehverschluss-System
- ✓ Verbesserter Knickschutz durch Zwei-Komponenten-Durchführung

## Cable list

Cable: IEC/EN 60320-1	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>	3 x 2.5 mm <sup>2</sup>	
■ H07RN-F	-S	-L	
■ H05RN-F	-S	-	
■ H05VV-F	-S	-S	
Cable: UL 60320-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60320-1	16/3 AWG	14/3 AWG	12/3 AWG
■ SOOW	-S	-L	-L
■ SJOOW	-S	-S	-L
■ SJTOOW	-S	-S	-S

## Technische Daten

Produkte	
Titel	NAC3FXXA-W-L
Produktserie	powerCON Blau/Grau

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	$\leq 2 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	> 3 kV AC (nach Steckzyklen)
Isolationswiderstand	> 10 G $\Omega$ (anfangs)
Anzahl der elektrischen Kontakte	2 + PE
Rating Europa	EN 60320-1: 16 A 250 V AC, CBC
Rating USA / Canada	cUL 60320-1: 20 A 127 V AC UL USA 498: 20 A 127 V AC UL CA 498: 20 A 127 V AC

Mechanische Daten	
Außendurchmesser Kabel	10 – 16 mm
Lebensdauer	Üblicherweise 5'000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (AWG)	14 – 12 AWG
Verriegelung	Drehverschluss
Anschlussart	Schraubklemmen

Material	
Kontaktbeschichtung	AG
Kontakte	Kupfer-Legierung
Einsatz	Polyamide (PA6.6)
Verriegelungselement	Zinkdruckguss
Gehäuse	Polyamide (PA6) / TPE
Zugentlastung	Polyketone
Hülse	Polypropylene/TPE

Umwelt	
Temperaturbereich	-33 °C bis +80 °C
Schutzart	IP20
Entflammbarkeit nach UL94	Entflammbarkeit nach UL94